

DoP G020.03.3-1

Byggevaretype	Tilslag til beton i henhold til DS/EN12620:2008
Byggevarereskrivelse (DS/EN 932-3)	Heterogent, granitholdigt flintgrus
Produktionssted	Bodumvej 1, 6230 Rødekro
Produktbeskrivelse	Vasket bakkemateriale med kalkførende flinte- og granitgrus med max. 20% knust materiale
Notificeret organs opgave	Dancert, no. 1073 har udført certificering af virksomhedens produktionsstyring (FPC) efter System 2+ Dancert har udstedt EC certifikat: 1073-G020.03

Deklareret Ydeevne

Byggevarereidentifikation:	
Produkt navn:	Dybvad P08-16 Sten
Produkt nummer:	G020.03.3-1


Væsentlige egenskaber	Metode	Ydeevne
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	Gc85/20
Kornstørrelsesfordeling		V
Kornform, Flisethedsindex	DS/EN 933-3	Flnr
Densitet (mg/m ³)	DS/EN 1097-6	2,57
Absorption (%)		2,2
Indhold af muslingeskaller	DS/EN 933-7	SCnr
Modstand mod knusning	DS/EN 1097-2	LANr
Modstand mod polering	DS/EN 1097-8	PSVnr
Modstand mod pigdæk	DS/EN 1097-9	ANnr
Modstand mod slid	DS/EN 1097-1	MDEnr
Indhold af groft tilslag, genbrug	DS/EN 933-11	RCnr
Chloridindhold (%)	DS/EN 1744-1	< 0,01
Syreopløselige sulfater		ASnr
Totalt sulfat indhold		NPD
Vandopløseligt sulfat i genbrugs tilslag		SSnr
Hærdning beton, naturlige tilslag		NPD
Hærdetid cement, genbrugs tilslag		Anr
Karbonat indhold (Tilslag hvor D≤4mm)		NPD
Udtørringssvind		NPD
Radioaktivitet, tungmetaller, PAH		NPD
Frost-tø holdbarhed		Fnr
Alkali-silica reaktivitet	DS/EN 206 DK NA	NPD

NPD = ydeevne ikke bestemt.**V: For egenskaber som i standarden ikke har kategorier, se produktets varedeklaration**

Ydeevnen for de varer, der er angivet ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
 Denne Ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011 på ovennævnte fabrikants eneansvar.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

30-09-2025



Underskrift ansvarlig

