

DoP G020-02.2-1

Byggevaretype	Tilslag til beton i henhold til DS/EN12620:2008
Byggevar beskrivelse (DS/EN 932-3)	Heterogent, granitholdigt flintgrus
Produktionssted	Hellevadvej 64, 6230 Rødekro
Produktbeskrivelse	Vasket bakkemateriale med kalkførende flinte- og granitgrus med max. 20% knust materiale
Notificeret organs opgave	Dancert, no. 1073 har udført certificering af virksomhedens produktionsstyring (FPC) efter System 2+ Dancert har udstedt EC certifikat: 1073-G020-02

Deklareret Ydeevne

Byggevarereidentifikation:	
Produkt navn:	Nr.Hostrup M08-16 Sten
Produkt nummer:	G020-02.2-1

Væsentlige egenskaber	Metode	Ydeevne
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	Gc85/20
Kornstørrelsesfordeling		V
Kornform, Flisethedsindex	DS/EN 933-3	Flnr
Densitet (mg/m ³)	DS/EN 1097-6	2,6
Absorption (%)		1
Indhold af muslingeskaller	DS/EN 933-7	SCnr
Modstand mod knusning	DS/EN 1097-2	LANr
Modstand mod polering	DS/EN 1097-8	PSVnr
Modstand mod pigdæk	DS/EN 1097-9	ANnr
Modstand mod slid	DS/EN 1097-1	MDEnr
Indhold af groft tilslag, genbrug	DS/EN 933-11	RCnr
Chloridindhold (%)	DS/EN 1744-1	< 0,01
Syreopløselige sulfater		ASnr
Totalt sulfat indhold		NPD
Vandopløseligt sulfat i genbrugs tilslag		SSnr
Hærdning beton, naturlige tilslag		NPD
Hærdetid cement, genbrugs tilslag		Anr
Karbonat indhold (Tilslag hvor D ₄ ≤4mm)		NPD
Udtørringssvind		NPD
Radioaktivitet, tungmetaller, PAH		NPD
Frost-tø holdbarhed		Fnr
Alkali-silica reaktivitet	DS/EN 206 DK NA	V

NPD = ydeevne ikke bestemt.

V: For egenskaber som i standarden ikke har kategorier, se produktets varedeklaration


Ydeevnen for de varer, der er angivet ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne Ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011

på ovennævnte fabrikants eneansvar.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

30-09-2025



Underskrift ansvarlig

