

DoP G020-02.5-1

Byggevareretype	Tilslag til beton i henhold til DS/EN12620:2008
Byggevarerbeskrivelse (DS/EN 932-3)	Heterogent granitholdigt flintgrus
Produktionssted	Hellevadvej 64, 6230 Rødekro
Produktbeskrivelse	Vasket bakkemateriale med kalkførende flinte- og granitgrus med max. 20% knust materiale
Notificeret organs opgave	Dancert, no. 1073 har udført certificering af virksomhedens produktionsstyring (FPC) efter System 2+ Dancert har udstedt EC certifikat: 1073-G020-02

Deklareret Ydeevne

Byggevareridentifikation:	
Produkt navn:	Nr. Hostrup P08-16 Sten
Produkt nummer:	G020-02.5-1

Væsentlige egenskaber	Metode	Ydeevne
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	Gc85/20
Kornstørrelsesfordeling		V
Kornform, Flisethedsindex	DS/EN 933-3	Flnr
Densitet (mg/m ³)	DS/EN 1097-6	2,56
Absorption (%)		1,8
Indhold af muslingeskaller	DS/EN 933-7	SCnr
Modstand mod knusning	DS/EN 1097-2	LAnr
Modstand mod polering	DS/EN 1097-8	PSVnr
Modstand mod pigdæk	DS/EN 1097-9	ANnr
Modstand mod slid	DS/EN 1097-1	MDEnr
Indhold af groft tilslag, genbrug	DS/EN 933-11	RCnr
Chloridindhold (%)		< 0,01
Syreopløselige sulfater	DS/EN 1744-1	ASnr
Totalt sulfat indhold		NPD
Vandopløseligt sulfat i genbrugs tilslag	DS/EN 1744-1	SSnr
Hærdning beton, naturlige tilslag		NPD
Hærdetid cement, genbrugs tilslag	DS/EN 196-2	Anr
Karbonat indhold (Tilslag hvor D ₄ mm)		NPD
Udtørringssvind	DS/EN 1367-4	NPD
Radioaktivitet, tungmetaller, PAH	DS/EN 932-3	NPD
Frost-tø holdbarhed	DS/EN 1367-1og2	Fnr
Alkali-silica reaktivitet	DS/EN 206 DK NA	NPD


NPD = ydeevne ikke bestemt.

V: For egenskaber som i standarden ikke har kategorier, se produktets varedeklaration

Ydeevnen for de varer, der er angivet ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
 Denne Ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011 på ovennævnte fabrikants eneansvar.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

30-09-2025



Underskrift ansvarlig

